

# GG015

## ŁADOWARKA PRZEGUBOWA

Silnik Yunnei DEF20CFF4, czterosurowy, o mocy 36,8 kW (50 KM) przy 2400 rpm, zapewnia dużą moc przy niskiej emisji spalin. Dzięki czterem cylindrom i chłodzeniu wodnemu, silnik zapewnia efektywność pracy w wymagających warunkach terenowych.

Łyżka o pojemności 0,7 m<sup>3</sup>, szerokości 1720 mm i czasie podnoszenia 5,4 sekundy pozwala na sprawny załadunek ciężkich materiałów. Czas opadania łyżki to 4,5 sekundy, a czas wysypu wynosi 1 sekundę. Zdolność ładowarki do pokonywania wzniesień wynosi aż 35%. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 8 km/h na I biegu oraz 16 km/h na II biegu. Ładowność 1500 kg i masa 3750 kg zapewniają stabilność podczas pracy. Łyżka ma siłę przebicia 36,8 kN, co zapewnia łatwość w załadunku materiałów.



### Specyfikacja

Silnik	Yunnei
Moc znamionowa	36.8 kW
Liczba cylindrów	4
Model silnika hydraulicznego	CBG1018
Ciśnienie układu kierowniczego	12 Mpa
Pojemność zbiornika paliwa	45 L
Ilość oleju hamulcowego	0.6 L
Model silnika	DEF20CFF4
Prędkość znamionowa	2400 r/min
Układ chłodzenia	Chłodzenie wodne
Model skrzyni biegów	Yj240
Ciśnienie układu roboczego	16 Mpa
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	60 L


### Zakres pracy

Min. promień skrętu	4500 mm
Pojemność łyżki	0,7 m <sup>3</sup>
Czas opadania łyżki	4.5 s
Maks. prędkość jazdy	I: 8, II: 16 km/h
Kąt skrętu kierownicy	30°
Czas podnoszenia łyżki	5.4 s
Czas wysypu łyżki	1.0 s
Maks. siła uciągu	2587 kgf
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	35%
Waga maszyny	3750 kg

### Główne wymiary

Długość	5130 mm
Wysokość	2680 mm
Rozstaw osi	2130 mm
Prześwit	230 mm
Szerokość	1720 mm
Szerokość łyżki	1530 mm
Rozstaw kół	1500 mm

### Dodatkowy sprzęt



Łyżka 4w1



Chwytnik krokodyl



Widły do palet



Wiertnica



Chwytnik do bel



Kosiarka



Pług do odśnieżania



Zamiatarka

